


GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 135-135mm

1146398

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 135-135mm

1146398

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133898

Item no GF

4501213530221

Item no GTIN

08698652133898

Item no VVS

186843017

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

343

Długość jednostki przedmiotu

160

Masa jednostkowa przedmiotu

2,217

Szerokość jednostki elementu

303

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

68

Z Pomiar d2

135

Z Pomiar np

5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900554107

Opakowanie GTIN PL2

06414900050845

Opakowanie GTIN PL4

06414900215299

Wysokość opakowania PL1

343

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

160

Długość opakowania PL2

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL4	48
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01662864
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	2,217
Waga opakowania PL2	4,434
Waga opakowania PL4	131,416
Szerokość opakowania PL1	303
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl