


## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 160-110mm

1146408

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 160-110mm

1146408

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 8698652133935

Item no GF 4501216030021

Item no GTIN 08698652133935

Item no VVS 186843197

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 326

Długość jednostki przedmiotu 188

Masa jednostkowa przedmiotu 2,1

Szerokość jednostki elementu 308

Item\_UOM szt.

**Measurements**

Długość (l2) 63

Z Pomiar d2 110

Z Pomiar np 5,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900555418

Opakowanie GTIN PL2 06414900050944

Opakowanie GTIN PL4 06414900215398

Wysokość opakowania PL1 326

Wysokość opakowania PL2 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 188

Długość opakowania PL2 590

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL4	60
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,018876704
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	2,1
Waga opakowania PL2	10,5
Waga opakowania PL4	151
Szerokość opakowania PL1	308
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl