

## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 160-135mm

1146409

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 160-135mm

1146409

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652133942

Item no GF

4501216030121

Item no GTIN

08698652133942

Item no VVS

186843199

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

377

Długość jednostki przedmiotu

188

Masa jednostkowa przedmiotu

2,26

Szerokość jednostki elementu

329

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

Długość (l2)

68

Z Pomiar d2

135

Z Pomiar np

5,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900554732

Opakowanie GTIN PL2

06414900050951

Opakowanie GTIN PL4

06414900215404

Wysokość opakowania PL1

377

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

188

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	3
Ilość w opakowaniu PL4	36
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,023318204
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	2,26
Waga opakowania PL2	6,78
Waga opakowania PL4	106,36
Szerokość opakowania PL1	329
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl