

**GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 160-160mm****1146410**

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

**O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg****Specyfikacja**

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

**Podanie**

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 160-160mm

1146410

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652133959

Item no GF

4501216030221

Item no GTIN

08698652133959

Item no VVS

186843018

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

398

Długość jednostki przedmiotu

188

Masa jednostkowa przedmiotu

2,724

Szerokość jednostki elementu

350

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

Długość (l2)

73

Z Pomiar d2

160

Z Pomiar np

5,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900554749

Opakowanie GTIN PL2

06414900050968

Opakowanie GTIN PL4

06414900215411

Wysokość opakowania PL1

398

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

188

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	3
Ilość w opakowaniu PL4	36
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0261884
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	2,724
Waga opakowania PL2	8,172
Waga opakowania PL4	123,064
Szerokość opakowania PL1	350
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl