

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 200-110mm

1146418

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 200-110mm

1146418

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133973

Item no GF

4501220030021

Item no GTIN

08698652133973

Item no VVS

186843202

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

482

Długość jednostki przedmiotu

230

Masa jednostkowa przedmiotu

4,436

Szerokość jednostki elementu

350

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

63

Z Pomiar d2

110

Z Pomiar np

6,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900554121

Opakowanie GTIN PL2

06414900051040

Opakowanie GTIN PL4

06414900215497

Wysokość opakowania PL1

482

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

230

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL4	24
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,038801
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	4,436
Waga opakowania PL2	8,872
Waga opakowania PL4	131,464
Szerokość opakowania PL1	350
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl