

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 200-135mm

1146419

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 200-135mm

1146419

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133980

Item no GF

4501220030121

Item no GTIN

08698652133980

Item no VVS

186843203

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

482

Długość jednostki przedmiotu

230

Masa jednostkowa przedmiotu

3,92

Szerokość jednostki elementu

369

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

68

Z Pomiar d2

135

Z Pomiar np

6,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900554114

Opakowanie GTIN PL2

06414900051057

Opakowanie GTIN PL4

06414900215503

Wysokość opakowania PL1

482

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

230

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL4	24
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,04090734
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	3,92
Waga opakowania PL2	7,84
Waga opakowania PL4	119,08
Szerokość opakowania PL1	369
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl