

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 200-200mm

1146421

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 200-200mm

1146421

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652134000

Item no GF

4501220030321

Item no GTIN

08698652134000

Item no VVS

186843022

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

482

Długość jednostki przedmiotu

230

Masa jednostkowa przedmiotu

6,17

Szerokość jednostki elementu

430

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

86

Z Pomiar d2

200

Z Pomiar np

6,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL2

06414900051071

Opakowanie GTIN PL4

06414900246088

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL2

1

Ilość w opakowaniu PL4

12

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4

Pallet

Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL2	6,17
Waga opakowania PL4	99,04
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl