


GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 135-110mm

1146466

- * Przejście z Silenta Premium® na HT.



O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 135-110mm

1146466

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di 110

Z Pomiar np 5,3

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652134208

Item no GF 4501413530021

Item no GTIN 08698652134208

Item no VVS 186861196

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 156

Długość jednostki przedmiotu 147

Masa jednostkowa przedmiotu 0,722

Szerokość jednostki elementu 147

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900553230

Opakowanie GTIN PL2 06414900051514

Opakowanie GTIN PL4 06414900246552

Wysokość opakowania PL1 156

Wysokość opakowania PL2 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 147

Długość opakowania PL2 390

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 10

Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003371004
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,722
Waga opakowania PL2	7,22
Waga opakowania PL4	198,28
Szerokość opakowania PL1	147
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl