


## GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 160-110mm

1146469

- \* Przejście z Silenta Premium® na HT.



### O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 160-110mm

1146469

**Measurements**

Wewnętrzna\_średnica\_di 110

Z Pomiar np 5,3

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 8698652134215

Item no GF 4501416030021

Item no GTIN 08698652134215

Item no VVS 186861197

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 180

Długość jednostki przedmiotu 172

Masa jednostkowa przedmiotu 0,914

Szerokość jednostki elementu 172

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900602099

Opakowanie GTIN PL2 06414900051545

Opakowanie GTIN PL4 06414900246583

Wysokość opakowania PL1 180

Wysokość opakowania PL2 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 172

Długość opakowania PL2 390

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 8

Ilość w opakowaniu PL4	192
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00532512
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,914
Waga opakowania PL2	7,312
Waga opakowania PL4	200,488
Szerokość opakowania PL1	172
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl