

GF Silenta 3A kolano 30deg 110mm

1146659

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A kolano 30deg

Specyfikacja


- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A kolano 30deg 110mm

1146659

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033532
Item no GF	4704111001221
Item no GTIN	08698652033532
Item no NOBB	60823824
Item no NRF	1486155
Item no RSK	2832130
Item no VVS	186724110

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	177
Długość jednostki przedmiotu	135
Masa jednostkowa przedmiotu	0,37
Szerokość jednostki elementu	150
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601771
Opakowanie GTIN PL2	06414900566100
Opakowanie GTIN PL4	06414900566117
Wysokość opakowania PL1	177
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	60

Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00358425
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	0,37
Waga opakowania PL2	23,76
Waga opakowania PL4	120,04
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800
Measurements	
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar np	3,4

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl