

GF Hycleen przewód przedłużający czujnika 5m

1149733

- Opis: połączenie pomiędzy czujnikiem a sterownikiem
- Połączenie: wtyk M8



O produkcie GF Hycleen przewód przedłużający czujnika

Specyfikacja

- Zasilacze 30 V DC do systemów Hycleen Balance i Flush
- Przewody komunikacyjne i przedłużające ze złączami M8 push-pull
- Przyłącze do systemu zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem Modbus RTU
- Czujniki temperatury PT1000 oraz adaptery do czujników z wyjściem 4–20 mA
- Czujniki przepływu oraz czujniki nadzoru odpływu
- Osłony izolacyjne z EPP do zaworów DN15 i DN20
- Przewody przedłużające do czujników oraz komponenty zamienne do czujników

Podanie

- Zasilanie oraz przyłącze elektryczne systemów Hycleen Balance i Flush
- Komunikacja oraz rozbudowa magistrali komunikacyjnej pomiędzy komponentami systemu Hycleen
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Monitorowanie temperatury, przepływu oraz występowania wycieków w instalacjach wody pitnej
- Ochrona, izolacja oraz wsparcie przy montażu zaworów do higienicznego płukania instalacji

GF Hycleen przewód przedłużający czujnika 5m

1149733



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263106865
Item no GF	351110662
Item no GTIN	07613263106865
Item no LVI	2022355
Item no RSK	4893374

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	260
Masa jednostkowa przedmiotu	0,11
Szerokość jednostki elementu	260
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	5
Długość (l1)	34
Długość (l2)	42

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900171090
Wysokość opakowania PL1	15
Długość opakowania PL1	260
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,001014
Waga opakowania PL1	0,115
Szerokość opakowania PL1	260

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com