

GF Hycleen czujnik kontroli odpływu

1149750

- Opis: do serii 9910, 9920
- Połączenie: wtyk M8
- W zestawie: przełącznik pływakowy, wspornik, kabel, opaski zaciskowe



O produkcie GF Hycleen czujnik kontroli odpływu

Specyfikacja


- Zasilacze 30 V DC do systemów Hycleen Balance i Flush
- Przewody komunikacyjne i przedłużające ze złączami M8 push-pull
- Przyłącze do systemu zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem Modbus RTU
- Czujniki temperatury PT1000 oraz adaptery do czujników z wyjściem 4–20 mA
- Czujniki przepływu oraz czujniki nadzoru odpływu
- Osłony izolacyjne z EPP do zaworów DN15 i DN20
- Przewody przedłużające do czujników oraz komponenty zamienne do czujników

Podanie

- Zasilanie oraz przyłącze elektryczne systemów Hycleen Balance i Flush
- Komunikacja oraz rozbudowa magistrali komunikacyjnej pomiędzy komponentami systemu Hycleen
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Monitorowanie temperatury, przepływu oraz występowania wycieków w instalacjach wody pitnej
- Ochrona, izolacja oraz wsparcie przy montażu zaworów do higienicznego płukania instalacji

GF Hycleen czujnik kontroli odpływu

1149750



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263107916
Item no GF	351110763
Item no GTIN	07613263107916
Item no LVI	2022356
Item no RSK	4893376

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	62.5
Długość jednostki przedmiotu	550
Masa jednostkowa przedmiotu	0,162
Szerokość jednostki elementu	30
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	1000
Długość (l1)	24
Z Pomiar b	30
Z Pomiar godz	250

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900171168
Wysokość opakowania PL1	62.5
Długość opakowania PL1	550
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,00103125
Waga opakowania PL1	0,17
Szerokość opakowania PL1	30

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com