

GF Hycleen czujnik przepływu DN20

1149751

- Temperatura: maks. 90°C
- Ciśnienie nominalne: PN16
- Materiał: mosiądz
- Połączenie: gwint męski, wtyk M8



O produkcie GF Hycleen czujnik przepływu

Specyfikacja

- Zasilacze 30 V DC do systemów Hycleen Balance i Flush
- Przewody komunikacyjne i przedłużające ze złączami M8 push-pull
- Przyłącze do systemu zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem Modbus RTU
- Czujniki temperatury PT1000 oraz adaptory do czujników z wyjściem 4–20 mA
- Czujniki przepływu oraz czujniki nadzoru odpływu
- Osłony izolacyjne z EPP do zaworów DN15 i DN20
- Przewody przedłużające do czujników oraz komponenty zamienne do czujników

Podanie

- Zasilanie oraz przyłącze elektryczne systemów Hycleen Balance i Flush
- Komunikacja oraz rozbudowa magistrali komunikacyjnej pomiędzy komponentami systemu Hycleen
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Monitorowanie temperatury, przepływu oraz występowania wycieków w instalacjach wody pitnej
- Ochrona, izolacja oraz wsparcie przy montażu zaworów do higienicznego płukania instalacji

GF Hycleen czujnik przepływu DN20

1149751



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1
DŁUGOŚĆ_L	60
Długość (l1)	15
Z Pomiar d	20
Z Pomiar godz	999
Z Pomiar h1	49
Z Pomiar h2	32

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263106933
Item no GF	351110772
Item no GTIN	07613263106933
Item no LVI	2022357
Item no RSK	4893375

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	85
Długość jednostki przedmiotu	190
Masa jednostkowa przedmiotu	0,25
Szerokość jednostki elementu	85
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900171175
Wysokość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL1	200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1	0,002
Waga opakowania PL1	0,255
Szerokość opakowania PL1	100

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com