

**GF HT-PP trójnik 45deg 50-50mm****1150153**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 45deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP trójnik 45deg 50-50mm

1150153

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652031972
Item no GF	4901205002021
Item no GTIN	08698652031972
Item no VVS	186381050

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	175
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	0,104
Szerokość jednostki elementu	130
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900554022
Opakowanie GTIN PL2	06414900231176
Opakowanie GTIN PL4	06414900104470
Wysokość opakowania PL1	175
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	65
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	150
Ilość w opakowaniu PL4	900
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00147875
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,104
Waga opakowania PL2	15,6
Waga opakowania PL4	118,6
Szerokość opakowania PL1	130
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl