


**GF HT-PP trójnik 87,5deg 50-50mm****1150154**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP trójnik 87,5deg 50-50mm

1150154

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652032061

Item no GF

4901205007021

Item no GTIN

08698652032061

Item no VVS

186301050

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

155

Długość jednostki przedmiotu

65

Masa jednostkowa przedmiotu

0,125

Szerokość jednostki elementu

110

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900554039

Opakowanie GTIN PL2

06414900231183

Opakowanie GTIN PL4

06414900104494

Wysokość opakowania PL1

155

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

65

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

150

Ilość w opakowaniu PL4

900

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00110825
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,125
Waga opakowania PL2	18,75
Waga opakowania PL4	137,5
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl