

**GF HT-PP trójnik 45deg 50-32mm****1150156**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 45deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP trójnik 45deg 50-32mm

1150156

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652158402

Item no GF

4901205042721

Item no GTIN

08698652158402

Item no VVS

186381048

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

175

Długość jednostki przedmiotu

65

Masa jednostkowa przedmiotu

0,058

Szerokość jednostki elementu

110

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900554701

Opakowanie GTIN PL2

06414900231206

Opakowanie GTIN PL4

06414900104531

Wysokość opakowania PL1

175

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

65

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

250

Ilość w opakowaniu PL4

1500

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00125125
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,058
Waga opakowania PL2	14,5
Waga opakowania PL4	112
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl