

**GF HT-PP trójnik 45deg 110-75mm****1150163**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 45deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP trójnik 45deg 110-75mm

1150163

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652032016

Item no GF

4901211004121

Item no GTIN

08698652032016

Item no VVS

186381108

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

240

Długość jednostki przedmiotu

130

Masa jednostkowa przedmiotu

0,515

Szerokość jednostki elementu

215

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900554886

Opakowanie GTIN PL2

06414900231275

Opakowanie GTIN PL4

06414900104661

Wysokość opakowania PL1

240

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

130

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

30

Ilość w opakowaniu PL4

180

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,006708
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,515
Waga opakowania PL2	15,45
Waga opakowania PL4	117,7
Szerokość opakowania PL1	215
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl