


**GF HT-PP trójnik 87,5deg 110-50mm****1150165**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP trójnik 87,5deg 110-50mm

1150165

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 8698652032078

Item no GF 4901211009021

Item no GTIN 08698652032078

Item no VVS 186301106

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 183

Długość jednostki przedmiotu 130

Masa jednostkowa przedmiotu 0,284

Szerokość jednostki elementu 170

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900601450

Opakowanie GTIN PL2 06414900231299

Opakowanie GTIN PL4 06414900104708

Wysokość opakowania PL1 183

Wysokość opakowania PL2 400

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 130

Długość opakowania PL2 800

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 50

Ilość w opakowaniu PL4 300

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0040443
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,284
Waga opakowania PL2	14,2
Waga opakowania PL4	110,2
Szerokość opakowania PL1	170
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl