


**GF HT-PP trójnik 87,5deg 110-110mm****1150167**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP trójnik 87,5deg 110-110mm

1150167

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652032085
Item no GF	4901211009221
Item no GTIN	08698652032085
Item no VVS	186301110

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	245
Długość jednostki przedmiotu	130
Masa jednostkowa przedmiotu	0,587
Szerokość jednostki elementu	190
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900554916
Opakowanie GTIN PL2	06414900231312
Opakowanie GTIN PL4	06414900104722
Wysokość opakowania PL1	245
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	130
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	30
Ilość w opakowaniu PL4	180
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0060515
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,587
Waga opakowania PL2	17,61
Waga opakowania PL4	130,66
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl