

GF HT-PP trójnik 45deg 125-75mm**1150175**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 45deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP trójnik 45deg 125-75mm

1150175

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652047645

Item no GF

4901212505121

Item no GTIN

08698652047645

Item no VVS

186381122

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

290

Długość jednostki przedmiotu

145

Masa jednostkowa przedmiotu

0,605

Szerokość jednostki elementu

232

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900554602

Opakowanie GTIN PL2

06414900231398

Opakowanie GTIN PL4

06414900104913

Wysokość opakowania PL1

290

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

145

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

24

Ilość w opakowaniu PL4

144

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0097556
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,605
Waga opakowania PL2	14,52
Waga opakowania PL4	112,12
Szerokość opakowania PL1	232
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl