

**GF HT-PP trójnik 45deg 125-110mm****1150176**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 45deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP trójnik 45deg 125-110mm

1150176

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652032030

Item no GF

4901212505221

Item no GTIN

08698652032030

Item no VVS

186381124

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

300

Długość jednostki przedmiotu

145

Masa jednostkowa przedmiotu

1,075

Szerokość jednostki elementu

262

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900553872

Opakowanie GTIN PL2

06414900231404

Opakowanie GTIN PL4

06414900104920

Wysokość opakowania PL1

300

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

145

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

15

Ilość w opakowaniu PL4

90

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,011397
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,075
Waga opakowania PL2	16,125
Waga opakowania PL4	121,75
Szerokość opakowania PL1	262
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl