


GF HT-PP trójnik 87,5deg 125-125mm**1150178**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP trójnik 87,5deg 125-125mm

1150178

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652046860
Item no GF	4901212510321
Item no GTIN	08698652046860
Item no VVS	186301125

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	280
Długość jednostki przedmiotu	145
Masa jednostkowa przedmiotu	0,735
Szerokość jednostki elementu	216
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900554411
Opakowanie GTIN PL2	06414900231428
Opakowanie GTIN PL4	06414900104944
Wysokość opakowania PL1	280
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	145
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	20
Ilość w opakowaniu PL4	120
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0087696
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,735
Waga opakowania PL2	14,7
Waga opakowania PL4	113,2
Szerokość opakowania PL1	216
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl