

GF HT-PP trójnik 45deg 160-110mm**1150179**


- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 45deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP trójnik 45deg 160-110mm

1150179

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652032047

Item no GF

4901216006021

Item no GTIN

08698652032047

Item no VVS

186381157

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

320

Długość jednostki przedmiotu

185

Masa jednostkowa przedmiotu

1,35

Szerokość jednostki elementu

428

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900553339

Opakowanie GTIN PL2

06414900231435

Opakowanie GTIN PL4

06414900104951

Wysokość opakowania PL1

320

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

185

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

10

Ilość w opakowaniu PL4

60

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0253376
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,35
Waga opakowania PL2	13,5
Waga opakowania PL4	106
Szerokość opakowania PL1	428
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl