
Karta techniczna




GF JRG spinka do rur d20

1158652

- Materiał: stal ocynkowana
- Do systemów iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT





O produkcie GF JRG spinka do rur

Specyfikacja

- Technologia rura w rurze umożliwia prowadzenie rur bezpośrednio w betonie.
- wewnętrzną rurę przewodzącą wodę o wymiarach d12 i d16 - jeśli została ułożona
- w rurze ochronnej — można ją w razie uszkodzenia wymienić bez skuwania okładzin podłogowych i płyt ściennych.

Podanie


- Obszar zastosowań: zimna i ciepła woda, HVAC, sprężone powietrze, szara woda
-
- montaż
- przede wszystkim rury podtynkowe prowadzone od rozdzielaczy do
- miejsca zamontowania punktów czerpalnych w technologii rura w rurze


Potwierdzenie

- 3.1

GF JRG spinka do rur d20

1158652





Status

Item Available From date	2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263026002
Item no GF	355561201
Item no GTIN	07613263026002

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	29.5
Długość jednostki przedmiotu	60
Masa jednostkowa przedmiotu	0,022
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	61
Z Pomiar b	20
Z Pomiar d1	29

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900067294
Wysokość opakowania PL1	154
Długość opakowania PL1	180
Ilość w opakowaniu PL1	100
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0036036
Waga opakowania PL1	2,275
Szerokość opakowania PL1	130

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+