

Uponor Smart UFH-PIPE 17X2,0 640M

1161225

- rury ogrzewania płaszczyznowego z PE-RT
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C



O produkcie Uponor Smart rura

Specyfikacja

- Oferta inteligentnych systemów ogrzewania podłogowego
- z panelami Tacker i mocowaniami do rur

Uponor Smart UFH-PIPE 17X2,0 640M

1161225

**Status**

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN

6414900509695

Item no GTIN

06414900509695

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

17

Długość jednostki przedmiotu

1000

Masa jednostkowa przedmiotu

0,099

Szerokość jednostki elementu

17

Item_UOM

m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do

17

Grubość ściany_s

2,0

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900136730

Opakowanie GTIN PL4

06414900136747

Wysokość opakowania PL1

770

Wysokość opakowania PL4

1264

Długość opakowania PL1

770

Długość opakowania PL4

1200

Materiał opakowania (numer) PL1

20

Materiał opakowaniowy (krótki) PL1

PAP_C

Ilość w opakowaniu PL1

640

Ilość w opakowaniu PL4

1280

Rodzaj opakowania PL1

BASE_BOX

Rodzaj opakowania PL4

PALLET

Opakowanie Objętość PL1

0,332024

Opakowanie Objętość PL4	1,21344
Waga opakowania PL1	66,51
Waga opakowania PL4	158,02
Szerokość opakowania PL1	560
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com