Karta techniczna



GF Uponor Smart UFH-PIPE 17X2,0 640M

1161225

- rury ogrzewania płaszczyznowego z PE-RT
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C



O produkcie GF Uponor Smart rura

Specyfikacja

- Oferta inteligentnych systemów ogrzewania podłogowego
- z panelami Tacker i mocowaniami do rur

GF Uponor Smart UFH-PIPE 17X2,0 640M

1161225



Status

Item Available From date	2026-07-01

Product code

Item no EAN	6414900509695
Item no GTIN	06414900509695

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	17
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,099
Szerokość jednostki elementu	17
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	17
Grubość ściany_s	2,0

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900136730
Opakowanie GTIN PL4	06414900136747
Wysokość opakowania PL1	770
Wysokość opakowania PL4	1264
Długość opakowania PL1	770
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	640
Ilość w opakowaniu PL4	1280
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,332024
Opakowanie Objętość PL4	1,21344
Waga opakowania PL1	66,51
Waga opakowania PL4	158,02
Szerokość opakowania PL1	560
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+