

Uponor Ecoflex Thermo zestaw połączeniowy rur Twin HP 50x4,6/200**1161414**

- zawartość zestawu przyłączeniowego:
- zaślepki gumowe Quattro, 2 szt.
- złączki, 4 szt.
- folia znacznikowa do wykopów, 30 m
- wielkość pudełka według tabeli = szer. × gł. × wys.

**O produkcie Uponor Ecoflex Thermo zestaw przyłączeniowy do rur Twin HP****Specyfikacja**

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- rura osłonowa: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Thermo zestaw połączeniowy rur Twin HP 50x4,6/200

1161414



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900330831

Item no GTIN 06414900330831

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 200

Długość jednostki przedmiotu 295

Masa jednostkowa przedmiotu 4,74

Szerokość jednostki elementu 198

Item_UOM kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900331029

Wysokość opakowania PL1 200

Długość opakowania PL1 295

Ilość w opakowaniu PL1 1

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,011682

Waga opakowania PL1 4,886

Szerokość opakowania PL1 198

Dokumenty techniczne

Do pobrania Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
PolskaT +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl