

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317

- rura ogrzewania płaszczyznowego z PEX-a
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C

O produkcie Uponor Comfort Pipe PLUS rura

Specyfikacja

- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- pięć warstw
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- zewnętrzna biała warstwa PE chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- klasa zastosowania 4/5 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie płaszczyznowe i niskotemperaturowe
- ogrzewanie wysokotemperaturowe
- maks. temperatura projektowa: 90°C
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- ciśnienie projektowe: 6 bar przy 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317

Status

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN	6414900394161
-------------	---------------

Item no GTIN	06414900394161
--------------	----------------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	17
-------------------------------	----

Długość jednostki przedmiotu	1000
------------------------------	------

Masa jednostkowa przedmiotu	0,095
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	17
------------------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	17
------------------------	----

Grubość ściany_s	2
------------------	---

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900653596
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900653688
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	225
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	950
-------------------------	-----

Długość opakowania PL1	780
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	240
------------------------	-----

Ilość w opakowaniu PL4	1200
------------------------	------

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
-----------------------	----------

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
-----------------------	--------

Opakowanie Objętość PL1	0,13689
-------------------------	---------

Opakowanie Objętość PL4	0,912
-------------------------	-------

Waga opakowania PL1	23,87
---------------------	-------

Waga opakowania PL4	144,35
---------------------	--------

Szerokość opakowania PL1	780
--------------------------	-----

Szerokość opakowania PL4	800
--------------------------	-----

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com