

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319

- rura ogrzewania płaszczyznowego z PEX-a
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C



O produkcie Uponor Comfort Pipe PLUS rura

Specyfikacja

- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- pięć warstw
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- zewnętrzna biała warstwa PE chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- klasa zastosowania 4/5 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Ogrzewanie płaszczyznowe i niskotemperaturowe
- ogrzewanie wysokotemperaturowe
- maks. temperatura projektowa: 90°C
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- ciśnienie projektowe: 6 bar przy 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319

**Status**

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN

6414900394185

Item no GTIN

06414900394185

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

17

Długość jednostki przedmiotu

1000

Masa jednostkowa przedmiotu

0,095

Szerokość jednostki elementu

17

Item_UOM

m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do

17

Grubość ściany_s

2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900653619

Opakowanie GTIN PL4

06414900653701

Wysokość opakowania PL1

580

Wysokość opakowania PL4

950

Długość opakowania PL1

780

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

640

Ilość w opakowaniu PL4

1280

Rodzaj opakowania PL1

Base_Box

Rodzaj opakowania PL4

Pallet

Opakowanie Objętość PL1

0,352872

Opakowanie Objętość PL4

0,912

Waga opakowania PL1

65,31

Waga opakowania PL4

155,62

Szerokość opakowania PL1

780

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com