


GF Silenta premium rozgałęźnik podwójny profilowany 87,5deg 110-110mm

1162599

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik podwójny profilowany 87,5deg

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik podwójny profilowany 87,5deg 110-110mm

1162599



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652183428

Item no GF

4501111031221

Item no GTIN

08698652183428

Item no VVS

186846016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

266.3

Długość jednostki przedmiotu

131.7

Masa jednostkowa przedmiotu

1,468

Szerokość jednostki elementu

290.2

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900555166

Opakowanie GTIN PL2

06414900092906

Opakowanie GTIN PL4

06414900598002

Wysokość opakowania PL1

266.3

Wysokość opakowania PL2

390

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

131.7

Długość opakowania PL2

290

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

4

Ilość w opakowaniu PL4

96

Rodzaj opakowania PL1

Piecze

Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,010177810242
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,468
Waga opakowania PL2	6
Waga opakowania PL4	159,4
Szerokość opakowania PL1	290.2
Szerokość opakowania PL2	360
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl