
Karta techniczna



GF Uponor Vario S rozdzielacz 0-5 l/min.

1184878

- przepływomierz do rozdzielacza Vario S
- 0-5 l/min.



O produkcie GF Uponor Vario S rozdzielacz

Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- zintegrowane zawory
- możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- rozstaw pętli 50 mm
- rozstaw belek 215 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

GF Uponor Vario S rozdzielacz 0-5 l/min.

1184878



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1/2
DŁUGOŚĆ_L	97
Długość (l1)	51
Średnica zewnętrzna_do	31

Status

Item Available From date	2025-12-10

Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,07
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900619202
Wysokość opakowania PL1	60
Długość opakowania PL1	155
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	10
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000744

Waga opakowania PL1	0,739
Szerokość opakowania PL1	80

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+