

Uponor Ecoflex Thermo zestaw połączeniowy rur Twin HP 63x5,8/200**1185155**

- zawartość zestawu przyłączeniowego:
- zaślepki gumowe Quattro, 2 szt.
- złączki, 4 szt.
- folia znacznikowa do wykopów, 30 m
- wielkość pudełka według tabeli = szer. × gł. × wys.

**O produkcie Uponor Ecoflex Thermo zestaw przyłączeniowy do rur Twin HP****Specyfikacja**

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- rura osłonowa: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Thermo zestaw połączeniowy rur Twin HP 63x5,8/200

1185155

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900209434
-------------	---------------

Item no GTIN	06414900209434
--------------	----------------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	295
------------------------------	-----

Masa jednostkowa przedmiotu	6,54
-----------------------------	------

Szerokość jednostki elementu	198
------------------------------	-----

Item_UOM	kpl.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900269766
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	200
-------------------------	-----

Długość opakowania PL1	295
------------------------	-----

Ilość w opakowaniu PL1	1
------------------------	---

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
-----------------------	----------

Opakowanie Objętość PL1	0,011682
-------------------------	----------

Waga opakowania PL1	6,69
---------------------	------

Szerokość opakowania PL1	198
--------------------------	-----

Dokumenty techniczne[Do pobrania](#)

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl