

## GF Silenta 3A trójnik 45deg 90-50mm

1185511

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF Silenta 3A trójnik 45deg

#### Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

#### Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

## GF Silenta 3A trójnik 45deg 90-50mm

1185511

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269483

Item no GF 4704209000121

Item no GTIN 06414900269483

Item no RSK 2832001

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 170

Długość jednostki przedmiotu 190

Masa jednostkowa przedmiotu 0,251

Szerokość jednostki elementu 107

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900601252

Opakowanie GTIN PL2 06414900653442

Wysokość opakowania PL1 170

Wysokość opakowania PL2 360

Długość opakowania PL1 190

Długość opakowania PL2 390

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 8

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium\_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,0034561

Opakowanie Objętość PL2 0,040716

Waga opakowania PL1 0,251

Waga opakowania PL2 3,3492

Szerokość opakowania PL1

107

Szerokość opakowania PL2

290

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl