

GF Silenta 3A redukcja ekscentryczna 90-50mm

1185522

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A redukcja ekscentryczna

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, beciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A redukcja ekscentryczna 90-50mm

1185522

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269599

Item no GF 4704409000121

Item no GTIN 06414900269599

Item no RSK 2832179

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 97

Długość jednostki przedmiotu 121

Masa jednostkowa przedmiotu 0,131

Szerokość jednostki elementu 97

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900552660

Opakowanie GTIN PL2 06414900653244

Wysokość opakowania PL1 97

Wysokość opakowania PL2 360

Długość opakowania PL1 121

Długość opakowania PL2 390

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 32

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,001138489

Opakowanie Objętość PL2 0,040716

Waga opakowania PL1 0,131

Waga opakowania PL2 5,5332

Szerokość opakowania PL1	97
Szerokość opakowania PL2	290

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl