

GF Silenta 3A redukcja ekscentryczna 90-75mm

1185523

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A redukcja ekscentryczna

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, beciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A redukcja ekscentryczna 90-75mm

1185523

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Until stocks last Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN 6414900269605

Item no GF 4704409000221

Item no GTIN 06414900269605

Item no RSK 2832180

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 97

Długość jednostki przedmiotu 132

Masa jednostkowa przedmiotu 0,149

Szerokość jednostki elementu 97

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900552684

Opakowanie GTIN PL2 06414900653251

Wysokość opakowania PL1 97

Wysokość opakowania PL2 360

Długość opakowania PL1 132

Długość opakowania PL2 390

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 32

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,001241988

Opakowanie Objętość PL2 0,040716

Waga opakowania PL1 0,149

Waga opakowania PL2	6,1092
Szerokość opakowania PL1	97
Szerokość opakowania PL2	290

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl