

GF Silenta 3A kolano 87,5deg 90mm

1185529

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A kolano 87,5deg

Specyfikacja


- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A kolano 87,5deg 90mm

1185529

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269667

Item no GF 4704109030421

Item no GTIN 06414900269667

Item no RSK 2832167

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 154

Długość jednostki przedmiotu 158

Masa jednostkowa przedmiotu 0,224

Szerokość jednostki elementu 107

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900552646

Opakowanie GTIN PL2 06414900653312

Wysokość opakowania PL1 154

Wysokość opakowania PL2 360

Długość opakowania PL1 158

Długość opakowania PL2 590

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 32

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,002603524

Opakowanie Objętość PL2 0,082836

Waga opakowania PL1 0,224

Waga opakowania PL2 8,5092

Szerokość opakowania PL1

107

Szerokość opakowania PL2

390

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl