
Folha de dados do produto

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231

- 6/10 bar a 90 °C/70 °C



About Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification

- Tubos fabricados em polietileno reticulado com peróxido (PEX-a) de acordo com a EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil álcool) para resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecânicos.
- Aplicação de classe 4 - Aquecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação da reação ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.


Application

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.
- Temperatura de funcionamento máx.: 90 °C.
- Temperatura de trabalho 100 °C.
- Pressão de funcionamento 6 bar a 70 °C.

Folha de dados do produto

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231



Dados técnicos

Unidade de medida	m
Item no VVS	087217148
Item no LVI	2018171
Item no NRF	8361975
Packaging Quantity PL3	480
Packaging Quantity PL4	960

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com