Uponor Wipex T G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

- Roscas cilíndricas.
- Inclui juntas tóricas.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 ºC ou 16 bar/20 ºC.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.

About Uponor Wipex T

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex T G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	087842010
Item no LVI	1933032
Item no NRF	8360701
Comprimento (l1)	42 mm
Comprimento (l2)	42 mm
Comprimento (l3)	42 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	960

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com