


Uponor RS união fêmea Rp2"FT-RS2

1029135

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.



Mais informação Uponor RS união fêmea

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS união fêmea Rp2"FT-RS2

1029135



Measurements

Rosca fêmea Rp	2
LENGTH_L	54
Comprimento (I1)	20
Comprimento (I2)	25,7
z1	8,3

Product code

Item no EAN	4021598106727
Item no GF	35001029135
Item no GTIN	04021598106727
Item no LVI	1720830
Item no NRF	5071242
Item no RSK	1899495
Item no VVS	045452112

Dimensões

Altura da unidade do item	57
Comprimento da unidade do item	67
Peso unitário do item	0,473
Largura da unidade do item	67
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905263837
Embalagem GTIN PL4	06414905263844
Altura da embalagem PL1	80
Altura da embalagem PL4	680
Comprimento da embalagem PL1	115

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	480
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0009016
Volume de embalagem PL4	0,6528
Peso da embalagem PL1	0,528
Peso da embalagem PL4	253,25
Largura da embalagem PL1	98
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com