


Uponor RS joelho RS3-RS3

1029139

- Fabricado em latão niquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.



Mais informação Uponor RS joelho

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS joelho RS3-RS3

1029139



Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Dimensões

Altura da unidade do item	100
Comprimento da unidade do item	118
Peso unitário do item	1,54
Largura da unidade do item	105
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (I1)	68
Comprimento (I2)	68

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905439461
Embalagem GTIN PL4	06414905491377
Altura da embalagem PL1	110
Altura da embalagem PL4	715
Comprimento da embalagem PL1	145
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	240
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Folha de dados do produto

uponor

Volume de embalagem PL1	0,0020735
Volume de embalagem PL4	0,6864
Peso da embalagem PL1	1,64
Peso da embalagem PL4	393,6
Largura da embalagem PL1	130
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com