



## Uponor RS T RS3-RS3-RS3

### 1029143

- Fabricado em latão niquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.



## Mais informação Uponor RS T

### Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

### Certificação

- CERTIF.

## Uponor RS T RS3-RS3-RS3

1029143



### Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

### Dimensões

Altura da unidade do item	108
Comprimento da unidade do item	140
Peso unitário do item	1,0
Largura da unidade do item	123
Item_UOM	pce

### Measurements

Comprimento (I1)	68
Comprimento (I2)	68
Comprimento (I3)	68

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905439508
Embalagem GTIN PL4	06414905491414
Altura da embalagem PL1	115
Altura da embalagem PL4	715
Comprimento da embalagem PL1	160
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	175
Tipo de embalagem PL1	Base_Box

# Folha de dados do produto

**uponor**

Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,002944
Volume de embalagem PL4	0,6864
Peso da embalagem PL1	1,4
Peso da embalagem PL4	245
Largura da embalagem PL1	160
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com