
Folha de dados do produto



GF Uponor Aqua Pipe natural 16x1,8 100m

1038349

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em rolo.



Mais informação GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

GF Uponor Aqua Pipe natural 16x1,8 100m

1038349



Product code

Item no EAN	6414905513857
Item no GTIN	06414905513857

Dimensões

Altura da unidade do item	16
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,09
Largura da unidade do item	16
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	16
Espessura da parede_s	1,8

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905266647
Embalagem GTIN PL4	06414905266654
Altura da embalagem PL1	100
Altura da embalagem PL4	910
Comprimento da embalagem PL1	780
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	100
Quantidade de embalagem PL4	1100
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,06084
Volume de embalagem PL4	0,8736
Peso da embalagem PL1	10

Peso da embalagem PL4	124
Largura da embalagem PL1	780
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+