


Uponor AQUA PIPE natural PN6 25x2,3 100m

1038363

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em rolo.



Mais informação Uponor AQUA PIPE natural PN6

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

Uponor AQUA PIPE natural PN6 25x2,3 100m

1038363



Product code

Item no EAN 6414905513925

Item no GF 35001038363

Item no GTIN 06414905513925

Dimensões

Altura da unidade do item 25

Comprimento da unidade do item 1000

Peso unitário do item 0,17

Largura da unidade do item 25

Item_UOM m

Measurements

Diâmetro Externo_do 25

Espessura da parede_s 2,3

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905266784

Embalagem GTIN PL4 06414905266791

Altura da embalagem PL1 804

Altura da embalagem PL4 948

Comprimento da embalagem PL1 788

Comprimento da embalagem PL4 1200

Quantidade de embalagem PL1 100

Quantidade de embalagem PL4 600

Tipo de embalagem PL1 Base_Box

Tipo de embalagem PL4 Pallet

Volume de embalagem PL1 0,1267104

Volume de embalagem PL4 0,91008

Peso da embalagem PL1 18

Peso da embalagem PL4 127

Largura da embalagem PL1	200
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com