
Folha de dados do produto



GF Uponor Aqua Pipe natural 25x2,3 100m

1038363

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em rolo.



Mais informação GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

GF Uponor Aqua Pipe natural 25x2,3 100m

1038363



Product code

Item no EAN	6414905513925
Item no GF	35001038363
Item no GTIN	06414905513925

Dimensões

Altura da unidade do item	25
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,17
Largura da unidade do item	25
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	25
Espessura da parede_s	2,3

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905266784
Embalagem GTIN PL4	06414905266791
Altura da embalagem PL1	804
Altura da embalagem PL4	948
Comprimento da embalagem PL1	788
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	100
Quantidade de embalagem PL4	600
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,1267104
Volume de embalagem PL4	0,91008

Peso da embalagem PL1	18
Peso da embalagem PL4	127
Largura da embalagem PL1	200
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+