


Uponor S-Press redução PPSU 50-32

1039943



Mais informação Uponor S-Press redução PPSU

Especificação

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press redução PPSU 50-32

1039943



Product code

Item no EAN 6414905228812

Item no GF 35001039943

Item no GTIN 06414905228812

Item no LVI 1720700

Item no NOBB 55171272

Item no NRF 5114396

Item no RSK 1899409

Item no VVS 087455150

Dimensões

Altura da unidade do item 55

Comprimento da unidade do item 80

Peso unitário do item 0,10935

Largura da unidade do item 55

Item_UOM pce

Measurements

LENGTH_L 79,5

Comprimento (l1) 38,9

Comprimento (l2) 27,8

z1 12,8

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905480371

Embalagem GTIN PL4 06414905480388

Altura da embalagem PL1 89

Altura da embalagem PL4 678

Comprimento da embalagem PL1 176

Comprimento da embalagem PL4 1200

Quantidade de embalagem PL1 3

Quantidade de embalagem PL4	1152
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001049488
Volume de embalagem PL4	0,65088
Peso da embalagem PL1	0,378
Peso da embalagem PL4	169,171
Largura da embalagem PL1	67
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com