

Uponor RS reposição pino de borracha RS3 grey

1042922

- Pino de plástico.
- Para bloquear os acessórios sobre os corpos básicos RS2 e RS3.



Mais informação Uponor RS reposição pino de borracha

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS reposição pino de borracha RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Dimensões

Altura da unidade do item	8
Comprimento da unidade do item	280
Peso unitário do item	0,004
Largura da unidade do item	8
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905458851
Altura da embalagem PL1	15
Comprimento da embalagem PL1	320
Material de embalagem (número) PL1	4
Material de embalagem (curto) PL1	LDPE
Quantidade de embalagem PL1	10
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Volume de embalagem PL1	0,00096
Peso da embalagem PL1	0,06
Largura da embalagem PL1	200

Documentos técnicos

[Download os documentos aqui](#) 

Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com