


Uponor S-Press joelho 45° PPSU 40-40

1046388

- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press joelho 45° PPSU

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press joelho 45° PPSU 40-40

1046388



Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

Dimensões

Altura da unidade do item	47
Comprimento da unidade do item	64
Peso unitário do item	0,123
Largura da unidade do item	64
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	55,6
Comprimento (l2)	55,6
z1	16,6
z2	16,6

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905287536
Embalagem GTIN PL4	06414905287543
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL4	570
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL4	1120
Quantidade de embalagem PL1	5

Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,4775232
Peso da embalagem PL1	0,654
Peso da embalagem PL4	132,538
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	748

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com