
# Folha de dados do produto

# Uponor S-Press T PPSU 40-40-40

# 1046390

- Código de cor.



### **About Uponor S-Press T PPSU**

### **Specification**

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).


#### Certification

- CERTIF.

# Folha de dados do produto

# Uponor S-Press T PPSU 40-40-40

# 1046390



### Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	087440140
Item no LVI	1722248
Item no NRF	5071979
Comprimento (I1)	68 mm
Comprimento (I2)	68 mm
Comprimento (I3)	68 mm
z2	29 mm
z3	29 mm
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL4	720

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C

823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia

Portugal

T +351 227 860 200

E servicioalcliente@uponor.com