


Uponor S-Press joelho macho 40-R1 1/4"MT

1046909

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press joelho macho

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press joelho macho 40-R1 1/4"MT

1046909



Product code

Item no EAN	4021598114067
Item no GF	35001046909
Item no GTIN	04021598114067
Item no VVS	045471420

Dimensões

Altura da unidade do item	60
Comprimento da unidade do item	85
Peso unitário do item	0,42
Largura da unidade do item	42
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	49
Comprimento (l2)	72
Macho_thread_R	1 1/4
z1	30,3
z2	34,1

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905460540
Embalagem GTIN PL4	06414905555260
Altura da embalagem PL1	105
Altura da embalagem PL4	645
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL4	800
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL4	500
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL1	0,00373296
Volume de embalagem PL4	0,6192
Peso da embalagem PL1	2,225
Peso da embalagem PL4	242,5
Largura da embalagem PL1	202
Largura da embalagem PL4	1200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com