Uponor RTM joelho fêmea PPSU 25-Rp3/4"FT

1048563

- Rosca fêmea cilíndrica de acordo com a ISO 7.





About Uponor RTM joelho fêmea PPSU

Specification

- Conceito de ferramenta incorporada.
- Indicador visual e sonoro de união.
- Código de cor por dimensão.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no espoco de certificação).

Uponor RTM joelho fêmea PPSU 25-Rp3/4"FT

1048563





Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	087436310
Item no LVI	1720664
Rosca_fêmea_Rp	3/4 inch
Comprimento (l1)	19 mm
Comprimento (l2)	59 mm
z2	32 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	20
Packaging Quantity PL3	160
Packaging Quantity PL4	1920

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com